

ADHESIVO POXIPOL METALICO 14 ML

Código: 483.0020

Marca: POXIPOL

Descripción

Adhesivo POXIPOL metálico, modelo ST-1452, marca POXIPOL.

Es además un de relleno de dos componentes a base de resinas sintéticas, de color gris metálico, de consistencia pastosa, exento de solventes. Endurece químicamente en aproximadamente 10 minutos a temperaturas mayores a 15 grados celsius, sin sufrir contracción ni dilatación, pudiendo limarse, aserrarse o agujerarse al cabo de 1 hora. Se adhiere sobre superficies limpias, desengrasadas y secas de metales, materiales cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera, materiales plásticos (excepto polietileno, polipropileno y politetrafluoretileno), etc. Una vez aplicado, endurece aun bajo el agua. Sobre superficies de ciertos materiales como acero inoxidable, cobre, bronce, hojalata, chapa galvanizada, azulejos, entre otros. Se logra una notable mejora en la adhesión aplicando previamente una capa delgada de poxi-ran sin tolueno, que se dejara secar por lo menos 30 minutos.



* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: POXIPOL
MODELO	: ST-1452
COLOR	: Gris metálico
TIEMPO DE SECADO	: 24 hrs. para fraguado total.
CONTENIDO	: 14 ML
TIEMPO DE ACTUACION	: 3 a 5 MIN
PESO ESPECIFICO	: 1,50 y 1,60 GR/CM3
RANGO DE TEMPERATURA	: Mayor a 80 C
TIEMPO DE SECADO EN CAPA FINA	: 5 a 10 min. (espesor de 100 micrones)

POXIPOL[®]

CÓDIGO: 483.0020

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



ADHESIVO POXIPOL METALICO 14 ML

Código: 483.0020

Marca: POXIPOL

** Imágenes referenciales*

Especificaciones Técnicas



POXIPOL[®]

CÓDIGO: 483.0020

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible