



* Imágenes referenciales

ADHESIVO POXIPOL TRANSPARENTE 14 ML

Código: 483.0040

Marca: POXIPOL

Descripción

El adhesivo POXIPOL transparente, Es además un relleno de dos componentes a base de resinas sintéticas, de consistencia pastosa, exento de solventes. Endurece químicamente en aprox. 10 minutos a temperaturas mayores a 15 grados Celsius, sin sufrir contracción ni dilatación, pudiendo limarse, aserrarse o agujerarse al cabo de 1 hr. Se adhiere sobre superficies limpias, desengrasadas y secas de metales, materiales cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera, materiales plásticos (excepto polietileno, polipropileno y politetrafluoroetileno), etc. Para conseguir mejor adherencia sobre polietileno y polipropileno conviene flamear la superficie con llama azul antes de aplicar. Una vez aplicado, endurece aún bajo el agua. Sobre superficies de ciertos materiales como acero inoxidable, bronce, hojalata, chapa galvanizada, azulejos, etc. Se logra una notable mejora en la adhesión aplicando previamente una capa delgada de POXI-RAN sin tolueno, que se dejara secar por lo menos 30 minutos.

Especificaciones Técnicas

MARCA	: POXIPOL
MODELO	: ST-1453
COLOR	: Transparente
TIEMPO DE SECADO	: 24 hrs. para fraguado total
CONTENIDO	: 14 ML
TIEMPO DE ACTUACION	: 4 a 6 MIN
PESO ESPECIFICO	: 1,16 a 1,26 GR/CM3
RANGO DE TEMPERATURA	: Mayor a 60 C
TIEMPO DE SECADO EN CAPA FINA	: 5 a 10 min. (espesor de 100 micrones).

POXIPOL[®]

CÓDIGO: 483.0040

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



ADHESIVO POXIPOL TRANSPARENTE 14 ML

Código: 483.0040

Marca: POXIPOL

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

TIPO

: Consumible

POXIPOL[®]

CÓDIGO: 483.0040

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible