



\* Imágenes referenciales

## ADHESIVO POXIPOL TRANSPARENTE 70 ML

Código: 483.0080

Marca: POXIPOL

### Descripción

El adhesivo POXIPOL transparente, es además un relleno de dos componentes a base de resinas sintéticas, de consistencia pastosa, exento de solventes. Endurece químicamente en aproximadamente 10 minutos a temperaturas mayores a 15 grados celsius, sin sufrir contracción ni dilatación, pudiendo limarse, aserrarse o agujerarse al cabo de 1 hora. Se adhiere sobre superficies limpias, desengrasadas y secas de metales, materiales cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera, materiales plásticos (excepto polietileno, polipropileno y politetrafluoretileno), entre otros. Una vez aplicado, endurece aun bajo el agua. Sobre superficies de ciertos materiales como acero inoxidable, cobre, bronce, hojalata, chapa galvanizada, azulejos, etc. Se logra una notable mejora en la adhesión aplicando previamente una capa delgada de poxi-ran sin tolueno, que se dejara secar por lo menos 30 minutos.

## Especificaciones Técnicas

MARCA	: POXIPOL
COLOR	: Transparente
TIEMPO DE SECADO	: 24 hrs. para fraguado total
CONTENIDO	: 70 ML
TIEMPO DE ACTUACION	: 4 a 6 MIN
PESO ESPECIFICO	: 1,16 a 1,26 GR/CM3
RANGO DE TEMPERATURA	: Mayor a 60 C
TIEMPO DE SECADO EN CAPA FINA	: 5 a 10 min. (espesor de 100 micrones)

**POXIPOL**<sup>®</sup>

CÓDIGO: 483.0080

- Página 1 / 1 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible