



ADHESIVO ESTRUCTURAL E-20HP 50ML

Código: 695.3400

Marca: LOCTITE

Descripción

Adhesivo estructural E-20HP, es un adhesivo epóxico de uso industrial. Elaborado con una viscosidad media y un tiempo de vida de trabajo medio. Una vez mezclado, este epóxico de 2 componentes cura a temperatura ambiente formando una línea de unión blanca y tenaz. Cuando éste endurece completamente es resistente a una amplia variedad de solventes y trabaja como un excelente aislante eléctrico, alta resistencia en plásticos y metales. Se utiliza con boquillas mezcladoras (695.8750) y pistola aplicadora (695.8730)

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: LOCTITE
MODELO	: E-20HP
COLOR	: Blanco
RANGO DE TEMPERATURA	: -54 a 177 ° C
TIEMPO DE SECADO	: Fijación 20 min - total 24 hrs
RESISTENCIA AL CORTE	: 230 KG/CM2
VISCOSIDAD	: Resina 65.000, Endurecedor 7.000.
CONTENIDO	: 50 ML
DUREZA	: 80 Shore D

LOCTITE

CÓDIGO: 695.3400

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible