



CILINDRO HIDRAULICO PLANO 20TX7/16"

Código: 930.2020

Marca: POWER TEAM

Descripción

El cilindro hidráulico plano con resorte retractor, está diseñado para realizar trabajos de levantamiento en un espacio libre limitado. Posee un acoplador hembra 9796 de 3/8". El puerto de aceite es nptf de 3/8". Dispone de un resorte único de uso pesado que proporciona una retracción rápida del pistón. En cuanto a los efectos de la carga desequilibrada se minimizan con la varilla estándar de pistón en forma de domo. Cumple óptimamente con la norma ASME B 301. Además, el cuerpo del cilindro, los pistones y las tuercas del collarín, tienen el tratamiento especial Power Tech contra la corrosión y con resistencia a la abrasión. Por supuesto cuenta con su respectiva carta de certificación otorgada por la directiva europea de maquinaria.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: RLS200
CARRERA	: 11.1 MM
CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE)	: 33 CM3
ALTURA RETRACTIL	: 50.8 MM
ALTURA EXTENDIDA	: 61.9 MM
ALTURA BASE A CONEXION	: 16.7 MM
DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL PISTON	: 28.6 MM
ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO (EMPUJE)	: 28.6 CM2
PRESIÓN INTERIOR A PLENA CARGA (EMPUJE)	: 700 BAR

› Power Team

CÓDIGO: 930.2020

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



CILINDRO HIDRAULICO PLANO 20TX7/16"

Código: 930.2020

Marca: POWER TEAM

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

PESO DEL PRODUCTO : 2.5 KG

DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL CILINDRO : 76.2 x 101.6 MM

TONELADA MÉTRICA A 700 BARES EN EMPUJE : 20.1 TON

CAPACIDAD DE LEVANTE DEL CILINDRO : 20 TON

DIAMETRO INT. DEL CUERPO DEL CILINDRO : 60.3 MM

›Power Team

CÓDIGO: 930.2020

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible